

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066341
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066341
EAN	6959655455021
Reifengröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Index, PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,44
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.014
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Abrollumfang [mm]	2.945
Profiltiefe [mm]	20,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	