Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426359
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Traker

Kleber

Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gute Selbstreinigung.
- Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

01.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	12426359
EAN	3528701618876
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 30
Alternativgröße 1	18.4R30
Index, PR	145 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Traker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	478
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.547
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	681
Abrollumfang [mm]	4.574
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	47
Reifeninhalt 75% [ltr.]	326
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
142 B	2650	50		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.