

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12427170	
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20	
Index, PR	149 A8 / 149 B	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Lugker	



Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Lugker ist ein Reifen für Teleskoplader, Radlader und Baggerlader.
- Sein Profildesign und der Stollenanstellwinkel sorgen für eine besonders gute Traktion auch auf weichem Boden.
- Zwei Gürtellagen schützen den Reifen vor Stichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die große Steifigkeit der Seitenwand garantiert eine möglichst geringe Verformung unter Belastung und somit eine sehr gute Standfestigkeit bei Hubarbeiten.



Technische Informationen

Artikelnummer	12427170
EAN	3528704783021
Reifengröße (gültig)	400 / 70 R 20
Alternativgröße 1	16.0/70R20
Index, PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Lugker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,50
Empfohlene Felgengröße	12SDC
Zulässige Felgengröße	13SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	412
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.062
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	480
Abrollumfang [mm]	3.160
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	139
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	