

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500267
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Index, PR	73 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

CARLISLE

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Gartentraktoren, Motorhacken und ähnliche Geräte.
- Bietet sehr gute Traktion.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500267
EAN	5999110834528
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Alternativgröße 1	170/60-8
Index, PR	73 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,70
Empfohlene Felgengröße	5.375
Zulässige Felgengröße	5.50A
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	161
Außendurchmesser Reifen [mm]	422
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	188
Abrollumfang [mm]	1.253
Profiltiefe [mm]	12,7
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
73 A4	365	20		3,00	