

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	13327310	
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18	
Index, PR	132 A8 / 132 B	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	XMCL	





Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.

- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.



Technische Informationen

Artikelnummer	13327310
EAN	3528707798039
Reifengröße (gültig)	280 / 80 R 18
Alternativgröße 1	10.5R18
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,00
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8, 10
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	908
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	415
Abrollumfang [mm]	2.708
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	36
Reifeninhalt 75% [ltr.]	68
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		4,00	