Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371015
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 18
Index, PR	143 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL

MICHELIN

Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

27.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	13371015
EAN	3528706108730
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 18
Alternativgröße 1	12.5/80-18
Index, PR	143 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.006
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	452
Abrollumfang [mm]	2.988
Profiltiefe [mm]	24,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	99
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.