

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13371047
Reifengröße (gültig)	500 / 70 - 24
Index, PR	164 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL



Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen.
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung.

Technische Informationen

Artikelnummer	13371047
EAN	3528701962207
Reifengröße (gültig)	500 / 70 - 24
Alternativgröße 1	19.5-24
Index, PR	164 A8
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	Power CL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,00
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	504
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.315
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	588
Abrollumfang [mm]	3.903
Profiltiefe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	264
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	