

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 14875340       |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 80 R 24  |
| Index, PR            | 162 A8 / 162 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Vredestein     |
| Profil               | ENDURION       |



## Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Endurion ist ein MPT-Radialreifen für Teleskoplader und ähnliche Fahrzeuge.
- Breite, im 45° Winkel zueinander angeordnete Stollen und der hohe Positivanteil im Profil sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Die optimale Gummimischung und die besonders robuste Karkasse erhöhen die Lebensdauer und garantieren maximale Erträge.

Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer                | 14875340       |
| EAN                          | 8714692335419  |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 80 R 24  |
| Index, PR                    | 162 A8 / 162 B |
| TL/TT                        | TL             |
| Marke                        | Vredestein     |
| Profil                       | ENDURION       |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 96,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW13           |
| Zulässige Felgengröße        | 13             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00           |
| Reifenbreite [mm]            | 410            |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.245          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 570            |
| Abrollumfang [mm]            | 3.720          |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0           |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 158            |
| E-Ready                      | Nein           |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 162 A8 | 4750               | 40                     |              | 5,00            |              |
| 162 B  | 4750               | 50                     |              | 5,00            |              |