

REIFEN

| Warengruppe | Reifen |
|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15710378 |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8 |
| Index, PR | 82 A3 / 79 A6, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG RIB |



Hinweise und Merkmale

- Universeller Reifen für Maschinen zu Gartenund Landschaftspflege als auch zur Grünfutterernte.
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen.



Technische Informationen

| Artikelnummer | 15710378 |
|------------------------------|----------------------|
| EAN | 8903094030866 |
| Reifengröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8 |
| Index, PR | 82 A3 / 79 A6, 10 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG RIB |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 3,53 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,90 |
| Reifenbreite [mm] | 170 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 408 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 182 |
| Abrollumfang [mm] | 1.183 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Inde | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 480 | 15 | | 4,90 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.