

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15710435 |
| Reifengröße (gültig) | 20 x 10.00 - 10 |
| Index, PR | 83 A3 / 82 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG RIB |



Hinweise und Merkmale

- Universeller Reifen für Maschinen zu Garten- und Landschaftspflege als auch zur Grünfütterernte.
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15710435 |
| EAN | 8903094026128 |
| Reifengröße (gültig) | 20 x 10.00 - 10 |
| Index, PR | 83 A3 / 82 A6, 4 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | LG RIB |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 5,65 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.00I |
| Zulässige Felgengröße | 7.00I |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,50 |
| Reifenbreite [mm] | 236 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 498 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 222 |
| Abrollumfang [mm] | 1.444 |
| Profiltiefe [mm] | 6,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 86 A3 | 530 | 15 | | 1,50 | |
| 82 A6 | 475 | 30 | | 1,50 | |