

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710547
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 15.3
Index, PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710547
EAN	8903094039500
Reifengröße (gültig)	27 x 10 - 15.3
Index, PR	95 A8 / 107 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,12
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	260
Außendurchmesser Reifen [mm]	695
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.071
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
95 A8	690	40	Drive Wheel	3,10	LLV
107 A8	975	40	Free Rolling	3,10	LLV