

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710565
Reifengröße (gültig)	400 / 50 - 15
Index, PR	109 A8 / 121 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710565
EAN	8903094060092
Reifengröße (gültig)	400 / 50 - 15
Index, PR	109 A8 / 121 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,50
Empfohlene Felgengröße	13LB
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	395
Außendurchmesser Reifen [mm]	790
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	369
Abrollumfang [mm]	2.387
Profiltiefe [mm]	19,5
Stollenanzahl	14x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40	Drive Wheel	3,00	LLV
121 A8	1450	40	Free Rolling	3,00	LLV