

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711255
Reifengröße (gültig)	5 - 12
Index, PR	56 A6/52 A8 ,4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 128



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 128 ist ein AS-Reifen für Kommunaltraktoren und Bodenfräsen.
- Die spezielle schnitt- und stichfeste Gummimischung schützt vor Verletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Sein breites, tiefes Stollenprofil bietet eine sehr gute Traktion, auch auf nassen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711255
EAN	8903094044887
Reifengröße (gültig)	5 - 12
Index, PR	56 A6/52 A8 ,4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 128
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,14
Empfohlene Felgengröße	4
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	127
Außendurchmesser Reifen [mm]	554
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	265
Abrollumfang [mm]	1.638
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	224	30		2,40	
	200	40			