

## REIFEN

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe          | Reifen              |
| Artikelnummer        | 15711300            |
| Reifengröße (gültig) | 7.00 - 12           |
| Index, PR            | 75 A8 / 88 A8, 4 PR |
| TL/TT                | TL                  |
| Marke                | BKT                 |
| Profil               | AS 504              |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 15711300            |
| EAN                          | 8903094019236       |
| Reifengröße (gültig)         | 7.00 - 12           |
| Index, PR                    | 75 A8 / 88 A8, 4 PR |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | BKT                 |
| Profil                       | AS 504              |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106             |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 12,07               |
| Empfohlene Felgengröße       | 4.5                 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                |
| Reifenbreite [mm]            | 187                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 683                 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 300                 |
| Abrollumfang [mm]            | 2.001               |
| Profiltiefe [mm]             | 19,0                |
| Stollenanzahl                | 22x2                |
| E-Ready                      | Nein                |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 75 A8 | 387                | 40                     | Drive Wheel  | 2,40            | LLV          |
| 88 A8 | 560                | 40                     | Free Rolling | 2,40            | LLV          |