

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711655
Reifengröße (gültig)	250 / 65 - 14.5
Index, PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rib 774 (A)



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT RIB 774 (A) ist ein Reifen für diverse gezogene landwirtschaftliche Geräte.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt sein feines Rillenprofil für einen geringen Rollwiderstand.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711655
EAN	8903094027255
Reifengröße (gültig)	250 / 65 - 14.5
Index, PR	124 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rib 774 (A)
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	17.80
Empfohlene Felgengröße	8.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	5,50
Reifenbreite [mm]	255
Außendurchmesser Reifen [mm]	675
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	303
Abrollumfang [mm]	1.978
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 A8	1600	40		5,50	