

REIFEN

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711694 |
| Reifengröße (gültig) | 31 X 13.50 - 15 |
| Index, PR | 124 B, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation Rib Implement |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation Rib Implement ist ein HF-1 Reifen für landwirtschaftliche Geräte und Anhänger
- Er bietet eine hohe Flotation bei geringer Bodenverdichtung und einer idealen Bodendruckverteilung
- Seine starke Nylonkarkasse sowie die schnitt-, reiß- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 15711694 |
| EAN | 8903094040469 |
| Reifengröße (gültig) | 31 X 13.50 - 15 |
| Index, PR | 124 B, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation Rib Implement |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 31,79 |
| Empfohlene Felgengröße | 10 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,20 |
| Reifenbreite [mm] | 360 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 780 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 359 |
| Abrollumfang [mm] | 2.129 |
| Profiltiefe [mm] | 9,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 124 B | 1600 | 50 | Free Rolling | 5,20 | |