

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 15711728         |
| Reifengröße (gültig) | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Index, PR            | 123 A8, 10 PR    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | AW 909 V-Line    |



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 15711728         |
| EAN                          | 8903094010394    |
| Reifengröße (gültig)         | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Index, PR                    | 123 A8, 10 PR    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | AW 909 V-Line    |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 14,08            |
| Empfohlene Felgenreöße       | 9.00             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,90             |
| Reifenbreite [mm]            | 274              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 760              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 343              |
| Abrollumfang [mm]            | 2.227            |
| Profiltiefe [mm]             | 9,0              |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 123 A8 | 1550               | 40                     |              | 3,90            | LLV          |