

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711740
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	137 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711740
EAN	8903094044320
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	137 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,77
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	7,10
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.227
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
137 A8	2300	40	Free Rolling	7,10	LLV
141 A6	2575	30	Free Rolling	7,10	LLV