

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711770
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	114 A8 / 126 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711770
EAN	8903094018673
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	114 A8 / 126 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,05
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	2,70
Reifenbreite [mm]	290
Außendurchmesser Reifen [mm]	867
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A8	1180	40	Drive Wheel	2,70	LLV
126 A8	1700	40	Free Rolling	2,70	LLV