

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711788
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711788
EAN	8903094010585
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	20,11
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	297
Außendurchmesser Reifen [mm]	844
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2.473
Profiltiefe [mm]	8,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
131 A8	1950	40		3,40	