

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711796
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711796
EAN	8903094010646
Reifengröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Index, PR	139 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,71
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	297
Außendurchmesser Reifen [mm]	844
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	370
Abrollumfang [mm]	2.473
Profiltiefe [mm]	8,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		6,50	