

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711824
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711824
EAN	8903094009879
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,98
Empfohlene Felgengröße	4.00
Zulässige Felgengröße	4.50
Reifenbreite [mm]	169
Außendurchmesser Reifen [mm]	722
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	337
Abrollumfang [mm]	2.150
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
-------	--------------------	------------------------	--------------	-----------------	--------------