

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711838
Reifengröße (gültig)	13.0 / 55 - 16
Index, PR	133 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711838
EAN	8903094009725
Reifengröße (gültig)	13.0 / 55 - 16
Index, PR	133 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,98
Empfohlene Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Reifenbreite [mm]	336
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	345
Abrollumfang [mm]	2.256
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		4,20	