

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15711841	
Reifengröße (gültig)	380 / 55 R 16.5	
Index, PR	150 A8 / 150 B	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	AW 711	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.

- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15711841
EAN	8903094044757
Reifengröße (gültig)	380 / 55 R 16.5
Index, PR	150 A8 / 150 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 711
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,65
Empfohlene Felgengröße	12
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	830
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	372
Abrollumfang [mm]	2.500
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
150 A8	3350	40		5,00	
150 B	3350	50		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.