

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711860
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711860
EAN	8903094018833
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	122 A8 / 134 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,78
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	395
Abrollumfang [mm]	2.608
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 A8	1500	40	Drive Wheel	2,60	LLV
134 A8	2120	40	Free Rolling	2,60	LLV