

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15711867	
Reifengröße (gültig)	420 / 55 - 17	
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	AS 504	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.



Technische Informationen

Artikelnummer	15711867
EAN	8903094032136
Reifengröße (gültig)	420 / 55 - 17
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,95
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	430
Außendurchmesser Reifen [mm]	910
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	407
Abrollumfang [mm]	2.712
Profiltiefe [mm]	19,8
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40	Drive Wheel	3,50	LLV
145 A8	2900	40	Free Rolling	3,50	LLV

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.