

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711870
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711870
EAN	8903094018628
Reifengröße (gültig)	10.5 / 80 - 18
Index, PR	119 A8 / 131 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,95
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	3,70
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	907
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	405
Abrollumfang [mm]	2.657
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
119 A8	1360	40	Drive Wheel	3,70	LLV
131 A8	1950	40	Free Rolling	3,70	LLV