

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712390
Reifengröße (gültig)	7.50 - 18
Index, PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712390
EAN	8903094019366
Reifengröße (gültig)	7.50 - 18
Index, PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14.55
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	4.50E, 5.00F, 6.00F
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	209
Außendurchmesser Reifen [mm]	854
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	407
Abrollumfang [mm]	2.649
Profiltiefe [mm]	21,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
101 A8	825	40	Drive Wheel	3,10	LLV
114 A8	1180	40	Free Rolling	3,10	LLV