

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712438
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 17
Index, PR	154 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712438
EAN	8903094010387
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 17
Index, PR	154 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 708
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,69
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	945
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	416
Speed Radius Index (SRI)	450
Abrollumfang [mm]	2.750
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		3,60	