

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712481
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712481
EAN	8903094019069
Reifengröße (gültig)	16.0 / 70 - 20
Alternativgröße 1	400/70-20
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,43
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12SDC, 14, 13SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	408
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.097
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Abrollumfang [mm]	3.214
Profiltiefe [mm]	31,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Drive Wheel	3,50	LLV
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,50	LLV