

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712498
Reifengröße (gültig)	16.5 / 85 - 24
Index, PR	155 A8 / 168 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712498
EAN	8903094019113
Reifengröße (gültig)	16.5 / 85 - 24
Index, PR	155 A8 / 168 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,76
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	415
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.325
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	591
Abrollumfang [mm]	3.837
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40	Drive Wheel	3,80	LLV
168 A8	5600	40	Free Rolling	3,80	LLV