

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712499
Reifengröße (gültig)	500 / 55 - 20
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712499
EAN	8903094039234
Reifengröße (gültig)	500 / 55 - 20
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,52
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	508
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.058
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.153
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
138 A8	2360	40	Drive Wheel	2,30	
150 A8	3350	40	Free Rolling	2,30	