

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712502
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 22.5
Index, PR	140 A8 / 152 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Flotationreifen für hohe Traglasten bei niedrigen Luftdruck.
- Geeignet für den Straßen - und Feldeinsatz.
- Minimale Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712502
EAN	8903094006250
Reifengröße (gültig)	400 / 55 - 22.5
Index, PR	140 A8 / 152 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,73
Empfohlene Felgengröße	AG11.75
Zulässige Felgengröße	12.25, 13.00, AG13.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.020
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	3.084
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 A8	2500	40	Drive Wheel	4,00	
152 A8	3550	40	Free Rolling	4,00	