

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712556
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712556
EAN	8903094045327
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,47
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.725
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40	Drive Wheel	3,20	
169 A8	5800	40	Free Rolling	3,20	