

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712572
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712572
EAN	8903094051915
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	157 A8 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,77
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,10
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.085
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	483
Abrollumfang [mm]	3.264
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40	Drive Wheel	4,10	
169 A8	5800	40	Free Rolling	4,10	