

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712595
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib 774



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation RIB 774 ist der ideale Reifen für frei rollende landwirtschaftliche Geräte und Anhänger.
- Durch sein feines Rillenprofil und seine Flotationseigenschaften wird der Boden für bestmögliche Erträge optimal geschont.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt der geringe Rollwiderstand für einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712595
EAN	8903094006632
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 22.5
Index, PR	156 A8 / 169 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib 774
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,34
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.230
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.716
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 A8	4000	40	Drive Wheel	2,60	
169 A8	5800	40	Free Rolling	2,60	