

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712605
Reifengröße (gültig)	700 / 40 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712605
EAN	8903094006489
Reifengröße (gültig)	700 / 40 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,92
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.537
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Drive Wheel	2,20	
166 A8	5300	40	Free Rolling	2,20	