

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15712830	
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5	
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Forestech	





Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Holzerntemaschinen und Rückeschlepper.
- Robuste Karkasse garantiert hohe Tragfähigkeit.
- Verstärkter Wulst- und Schulterbereich für lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	15712830
EAN	8903094031238
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestech
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,21
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.335
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	618
Abrollumfang [mm]	4.032
Profiltiefe [mm]	32,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.