

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712930
Reifengröße (gültig)	750 / 60 - 30.5
Index, PR	170 A8 / 182 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712930
EAN	8903094006540
Reifengröße (gültig)	750 / 60 - 30.5
Index, PR	170 A8 / 182 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	218,63
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	750
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4.935
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	40x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40	Drive Wheel	2,20	
182 A8	8500	40	Free Rolling	2,20	