

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715129
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 639



Hinweise und Merkmale

- Traktionsreifen für den gemischten Straßen- und Feldeinsatz mit hohem Ladevolumen.
- Gute Selbstreinigung und überlappende Mittelstollen für guten Fahrkomfort.
- Hohe Tragfähigkeit auch bei geringem Luftdruck in Verbindung mit einer breiten Aufstandsfläche für optimale Bodenschonung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715129
EAN	8903094028153
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	170 A8 / 159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 639
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,50
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3.592
Profiltiefe [mm]	31,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	251
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		4,00	
159 D	4375	65		4,00	