

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715138
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 635



Hinweise und Merkmale

- Moderner Flotation Reifen mit Traktions-Blockprofil.
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyestergerüttlagen.
- Besonders geeignet für Ballenpressen (gerade zur Grünfütterbergung) und weitere gezogene landw. Geräte.
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung.
- Traktionsprofil sorgt für guten Grip unter nassen Einsatzbedingungen sowie schnelle Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715138
EAN	8903094048038
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 635
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102.42
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	470
Abrollumfang [mm]	3.249
Profiltiefe [mm]	28,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		4,00	