

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 15715166         |
| Reifengröße (gültig) | 710 / 35 R 22.5  |
| Index, PR            | 157 D / 154 E    |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | BKT              |
| Profil               | Ridemax FL 693 M |



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 15715166         |
| EAN                          | 8903094056132    |
| Reifengröße (gültig)         | 710 / 35 R 22.5  |
| Index, PR                    | 157 D / 154 E    |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | BKT              |
| Profil                       | Ridemax FL 693 M |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted     |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 113,95           |
| Empfohlene Felgengröße       | AG 24.00         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00             |
| Reifenbreite [mm]            | 712              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.070            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 482              |
| Abrollumfang [mm]            | 3.254            |
| Profiltiefe [mm]             | 22,0             |
| E-Ready                      | Nein             |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 157 D | 4125               | 65                     |              | 4,00            |              |
| 154 E | 3750               | 70                     |              | 4,00            |              |