

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715169
Reifengröße (gültig)	710 / 45 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715169
EAN	8903094062447
Reifengröße (gültig)	710 / 45 R 22.5
Index, PR	165 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	133,56
Empfohlene Felgenreöße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	706
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.212
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	542
Abrollumfang [mm]	3.658
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	5150	65		4,00	