

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715170 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 635 |



Hinweise und Merkmale

- Moderner Flotation Reifen mit Traktions-Blockprofil.
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyestergerüttlagen.
- Besonders geeignet für Ballenpressen (gerade zur Grünfütterbergung) und weitere gezogene landw. Geräte.
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung.
- Traktionsprofil sorgt für guten Grip unter nassen Einsatzbedingungen sowie schnelle Selbstreinigung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15715170 |
| EAN | 8903094048786 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 168 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 635 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 143,53 |
| Empfohlene Felgengröße | 24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 754 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.247 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 555 |
| Abrollumfang [mm] | 3.810 |
| Profiltiefe [mm] | 30,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 D | 5600 | 65 | | 4,00 | |