

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715217
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715217
EAN	8903094037537
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,89
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	608
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.216
Profiltiefe [mm]	23,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	399
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		4,00	