

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715218
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	180 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL630 Ultra ist ein Flotationreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Er eignet sich vor allem für landwirtschaftliche Anhänger, Ballenpressen, schwere Sämaschinen und Dungstreuer.
- Sein robustes Profil bietet eine hervorragende Traktion auch bei Kurvenfahrten und beim Rangieren.
- Der Reifen garantiert guten Grip auf allen Untergründen und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und schont den Boden optimal.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch guten Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715218
EAN	8903094044269
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	180 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	149,86
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.389
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	600
Abrollumfang [mm]	4.207
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 A8	8000	40		4,00	
169 D	5800	65		4,00	