

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715231 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 45 R 26.5 |
| Index, PR | 184 A8 / 174 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Ultra |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL630 Ultra ist ein Flotationreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Er eignet sich vor allem für landwirtschaftliche Anhänger, Ballenpressen, schwere Sämaschinen und Dungstreuer.
- Sein robustes Profil bietet eine hervorragende Traktion auch bei Kurvenfahrten und beim Rangieren.
- Der Reifen garantiert guten Grip auf allen Untergründen und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und schont den Boden optimal.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch guten Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission aus.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15715231 |
| EAN | 8903094054831 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 45 R 26.5 |
| Index, PR | 184 A8 / 174 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Ultra |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 187,30 |
| Empfohlene Felgengröße | AG28.00 |
| Zulässige Felgengröße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 828 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.393 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 618 |
| Speed Radius Index (SRI) | 675 |
| Abrollumfang [mm] | 4.238 |
| Profiltiefe [mm] | 31,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 184 A8 | 9000 | 40 | | 4,00 | |
| 174 D | 6700 | 65 | | 4,00 | |