

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717148
Reifengröße (gültig)	IF 240 / 80 R 15
Index, PR	129 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rib 713



Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen mit neuester IF Technologie für Anhänger und weitere landw. Maschinen.
- Zugelassen bis 65 km/h.
- Bietet erhöhte Tragfähigkeit bei Standardreifendruck.
- Verstärkte Resistenz gegenüber Stichverletzungen dank eingearbeiteter Stahlbänder.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717148
EAN	8903094047925
Reifengröße (gültig)	IF 240 / 80 R 15
Index, PR	129 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Rib 713
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,60
Empfohlene Felgenreöße	8
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	240
Außendurchmesser Reifen [mm]	765
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2.324
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 D	1850	65		5,00	