

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717164
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 15.3
Index, PR	134 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 712



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 712 ist ein Implement Radialreifen für den Einsatz auf Güllefässern und landwirtschaftlichen Anhängern.
- Aufgrund seiner starken Karkasse und seiner stoppelfesten Gummimischung (stubble resistant) ist der Reifen sehr langlebig.
- Sein besonderes Profil bietet außerdem einen sehr guten Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717164
EAN	8903094059584
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 15.3
Index, PR	134 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 712
Karkasseneigenschaften	Stubble Resistant
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,07
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	264
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	344
Abrollumfang [mm]	2.304
Profiltiefe [mm]	9,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40		6,00	
	2120	50		6,00	