

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15717300
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 699



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden.
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontrolle und -komfort.
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

Artikelnummer	15717300
EAN	8903094063680
Reifengröße (gültig)	24 R 20.5
Index, PR	176 F, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 699
Karkasseneigenschaften	All-Steel,POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	192,99
Empfohlene Felgengröße	18.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.370
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Abrollumfang [mm]	4.165
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 F	7100	80		6,00	